Daten-Modelle

Datenmodelle

- Darstellung von Sachverhalten
GIS: Zuordnung von Eigenschaften zu räumlichen Strukturen
- notwendigerweise immer eine **drastische** Vereinfachung:

<u>"Realität"</u>		<u>Darstellung</u>
heterogen	← Eigenschaften →	homogen
graduell	← Übergänge →	scharf

• Abbildbarkeit:	scharf	unscharf
Lage	++	-
Eigenschaften	++	+

Bsp.: Datenmodell für einen Fluss

Bsp.: Datenmodell für einen Fluss

- **Geometrische Abstraktion:**
 - Identifizierung / Abgrenzung (Bsp.: Quellflüsse, s. Regnitz)
 - 2D-Abstraktion: Tiefe vernachlässigt
 - Breite; Darstellung von Flussinseln
 - Länge (Skaleneffekt!)
- **Konsistenz:**
 - Bifurkationen
 - Unterbrechungen
 - "Kartenrandverwerfungen"

Don't forget:

"A model is a deliberate choice for simplicity." *W. Bouten*

"A model is a non-unique, simplified version of a real ... system, describing the features essential to the purpose for which the model was developed, and including various assumptions and constraints pertinent to the system" *J.D. Smith*

"If the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail." *Abraham Maslow ? Mark Twain ?*

Datenmodelle

- **Feld-Modell** = funktionales Modell: Ausprägung von Eigenschaften als Funktion der Raumkoordinaten
- **Objekt-Modell**: scharf voneinander abgegrenzte, eindeutig identifizierbare Entitäten mit best. Eigenschaften (räumlich, nicht-räumlich)

Maße (Skalierungen)

<u>Skalierung</u>	<u>Beispiel</u>	<u>Operationen</u>	<u>geeigneter „Mittel“wert</u>
nominal, kategorisch	Gesteinstyp	=	Modalwert
ordinal	relatives Alter	< >	Median
Intervall	Temperatur	+ - x /	arithm. Mittelwert
metrisch (Verhältnis)	Entfernung	+ - x /	arithm. Mittelwert

(nach Bonham-Carter 1994)

Feld-Modell

Operationen:

- **lokale Operationen:** Feldwert an einem Punkt ist unabhängig von denen der Nachbarpunkte; Bsp.: Höhe ü. NN
- **fokale Operationen:** Feldwert an einem Punkt wird bestimmt von den Werten in der unmittelbaren Umgebung; Bsp.: Höhengradient, Exposition
- **zonale Operationen:** Feldwert hängt ab von einer definierten Zone; Bsp: mittleres Bestandesalter in einer Parzelle

Objekte und Entitäten

Objekt:

- *Kartografie*: Digitale Repräsentation einer Entität
- *Relationale Datenbank*: Phänomen, das durch einen Satz von Attributen gekennzeichnet wird
- *Objekt-orientierte Programmierung*: einfaches Element, das Eigenschaften von Prozeduren und Daten vereinigt

Entität (*Entity*):

- *Kartografie*: nicht weiter zerlegbar in Phänomene der gleichen Art (Bsp.: Straße)
- *Relationale Datenbank*: Objekt mit seinen Attributen

Objekt-Modell

Basistypen der Geometrischen Objekte (2-dimensional):

- **Punkt**: 0-dimensionale Struktur
- **Kurve**: 1-dimensionale Struktur; oft dargestellt durch eine Folge (linearer) Verbindungsstrecken zwischen Einzelpunkten
- **Fläche**: 2-dimensionale Struktur; oft abgegrenzt durch einen geschlossenen Linienzug
- **zusammengesetzte Objekte**: aus verschiedenen Basistypen zusammengesetzt

Raster-, Vektordaten

Rasterdaten:

- regelmäßige, i.d.R. quadratische, Anordnung
- 2D: Pixel
- 3D: Voxel

Vektordaten:

- distinkte Objekte
- Begrenzungen definiert durch Interpolation zwischen Einzelpunkten (Vertices)

(Zeiler 1999)

Raster-, Vektordaten

	Rasterdaten	Vektordaten
typische Herkunft der Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Luftbild • Fernerkundung • Scannen analoger Karten 	<ul style="list-style-type: none"> • Vermessung • Entwürfe (CAD) • Digitalisierung analoger Karten
Formen	Flächen	Flächen, Linien, Punkte
Verschneidbarkeit	trivial (bei gleicher Auflösung und Orientierung)	aufwendig
Identifizierbarkeit von Objekten	schlecht geeignet	gut geeignet
topologische Analyse	schlecht geeignet	gut geeignet
Speicherplatzbedarf	hoch	gering
Skalierbarkeit	schlecht	gut

Vektordaten: Entitäten (Entities)

Geometrische Typen

1. Punkt
2. Polypunkt
3. Polylinie - Kombination von (≥ 1) Pfaden
4. Polygon - Kombination von (≥ 1) Ringen

Kombinationen von Segmenten

- Pfad: Kombination von (≥ 1) Segmenten, die sich nicht schneiden
- Ring: geschlossener Pfad

Segmenttypen

(Segment = Verbindung zweier Punkte)

1. Linie (linear)
2. Kreisbogen
3. Elliptischer Bogen
4. Bézier-Kurve (Polynom 3. Grades, 4 Punkte)

(nach Zeiler 1999)

Vektordaten

(Brimicombe 2003)

Kurven

Ziel: Maximaler Informationsgehalt bei minimalem Speicherbedarf

=> Beschreibung einer Kurve anhand möglichst weniger Punkte zwischen denen entweder

- **interpoliert** wird (Kurve verläuft exakt durch die Punkte)
- **approximiert** wird (Kurve verläuft möglichst dicht an den Punkten)

Anforderungen:

- **Hohe Stetigkeit** = „Glätte“, Stetigkeit der 1., 2. oder höheren Ableitung
- **Achsenunabhängigkeit:**
- **Lokal beschränkter Einfluss** der Stützpunkte (s. fehlerhafte Stützpunkte)
- **Vermeidung von Oszillationen**, z.B. bei Polynomen

Interpolation: Splines

= stückweise Polynome höchstens n -ten Grades:

- $n = 1$: linear
- $n = 2$: quadratisch
- $n = 3$: kubisch
- Stetigkeit an den Nahtstellen = Übereinstimmung der m -ten Ableitungen links und rechts der Nahtstelle
- Aufwendige Bestimmung der Koeffizienten der Polynome jeweils für den gesamten Wertebereich
- Vereinfachte Berechnung: **Basissplines** = nur in einem beschränkten Bereich von Null verschiedene Spline-Funktionen

Approximation

Ziele:

- möglichst geringer Speicherbedarf
 - möglichst geringe Abstände zu den Stützpunkten
- => nur suboptimale Lösungen möglich

bekanntester Algorithmus: Douglas-Peucker

Douglas-Peucker-Algorithmus

Douglas-Peucker-Algorithmus

- Verfahren zur Glättung ("*weeding*") von Linien
- Komplexität $O(n^2)$

Verfahren:

- konstruiere die Verbindungslinie zwischen erstem und letztem Punkt
- suche den Punkt mit maximaler Abweichung von dieser Linie
- wenn der Abstand $> \epsilon$:
 - behalte diesen Punkt
 - konstruiere neue Verbindungslinie
 - nächste Iteration
- sonst: Ende

Daten-Konversion

Beispiel:

1. Umwandlung von Vektordaten
(- - -) in Rasterdaten
(—)
2. anschließend Rück-
Konversion in Vektordaten
(—)

(Brimicombe 2003)